

ROBUSTE SACKZUNÄHMASCHINEN ZUM
VERSCHLIESSEN VON GEFÜLLTEN SÄCKEN AUS
JUTE, BAUMWOLLE, KUNSTSTOFF UND PAPIER



Union Special stellte die ersten Sackzunähmaschinen her und pflegt diese Produktreihe seit mehr als 100 Jahren, um den Anforderungen der Verpackungsindustrie z. B. von Mehl, Getreide, Dünger, Futter, Chemikalien, Samen, Kaffee, Zucker, Salz, Hundefutter, Lebensmittel, Mineralien und weiterer Produkte gerecht zu werden *Nähmaschinen der Klasse 80800, die zusammen mit Nähsäulen verwendet werden*, bieten eine komplette Auswahl von Hochleistungsanlagen.

-
- ROBUST
 - ZUVERLÄSSIG
 - LEISTUNGSSTARK

Sackzunähmaschinen

Ausführung:

- Bis zu 1800 Stiche/Min. je nach Stichtlänge, Arbeitsgang und Material.
- Riemenscheibe / Handrad
108 mm wirksamer Durchmesser

Vorteile:

- Stichtlänge einstellbar
- Einfache Wartung

Standard-Sackzunähmaschine

80800C Zum Verschließen von gefüllten Säcken und Beuteln mit Zweifaden-Doppelkettenstich (Nähstichtyp 401). Start-Stopp über Fußschalter der Säule. Die Fadenkette wird mechanisch durch ein mitlaufendes Messer getrennt. Stichtlänge leicht einstellbar von 6,5 bis 11 mm, Standardeinstellung 8 mm. Durchgang unter Drückerfuß modellabhängig bis 12,7 mm. Nähkapazität auf Papier bis zu 32 Lagen, abhängig vom Papiergewicht.



Einfacher Verschluss

Automatik-Sackzunähmaschinen

80800RLM Wie 80800C, jedoch erfolgt Start-Stopp automatisch über tastergesteuerten Näherungsschalter. Die Fadenkette wird automatisch mit einer pneumatisch betätigten Schere getrennt. Steuerspannung: 24 V DC.

80800RL Wie 80800RLM, jedoch Steuerspannung 230 V, 50/60 Hz.

80800RLB Wie 80800RLM, jedoch Steuerspannung 100-110 V, 50/60 Hz.

80800SLM Wie 80800RLM, jedoch mit Einfaden-Einfachkettenstich (Stichtyp 101), Stichtlänge einstellbar von 6,5 - 11 mm, Standardeinstellung 8 mm.

80800SL Wie 80800SLM, jedoch Steuerspannung 230 V, 50/60 Hz

80800SLB Wie 80800SLM, jedoch Steuerspannung 100-110 V, 50/60 Hz.

80800ULM Zum Verschließen von gefüllten Säcken und Beuteln mit Zweifaden-Doppelkettenstich (Nähstichtyp 401) und gleichzeitigem Aufnähen eines Krepppapier-Reiterbandes von 50 bis 70 mm Bandbreite. Start-Stopp erfolgt automatisch über tastergesteuerten Näherungsschalter. Band und Fadenkette werden automatisch mit einem pneumatisch betätigten Bandabschneider getrennt. Stichtlänge einstellbar von 6,5 - 10 mm, Standardeinstellung 8 mm. Steuerspannung 24 V DC.

80800UL Wie 80800ULM, jedoch Steuerspannung 230 V, 50/60 Hz.


80800ULB Wie 80800ULM, jedoch Steuerspannung 100-110 V, 50/60 Hz.

80800UALM Wie 80800ULM, jedoch ohne Reiterbandapparat, vorgesehen für kombinierte Sackzuführ-, Beschneide- und Einfasseinrichtung mit Reiterbandapparat FB29910A. Breite des Kreppbandes: 50, 55 oder 60 mm (Standard). Bitte bei Bestellung angeben.

80800TLM Wie 80800ULM, jedoch zum Einfassen der Sacköffnung und Überkleben der Nähnaht mit einem selbstklebenden Krepp-Reiterband. Breite des Kreppbandes: 50 (Standard) oder 60 mm. Bitte bei Bestellung angeben. Stichtlänge einstellbar von 6,5 - 8 mm. Standardeinstellung 8 mm. Steuerspannung: 24 V DC.

80800TL Wie 80800TLM, jedoch Steuerspannung 230 V, 50/60 Hz.

80800TALM Wie 80800TLM, jedoch vorgesehen für kombinierte Sackzuführ- und Beschneideeinrichtung FB29920A.



Umschlag-Verschluss von Hand durch Bediener oder durch zusätzliche Sackzuführeinrichtung mit Sackumfalteinrichtung



Reiterbandverschluss



Kreppbandverschluss über Naht

Änderungen vorbehalten © Union Special