

**ZWEINADEL-ZWEILINIEN-DOPPELKETTENSTICHMASCHINE
mit Ober- und Untertransport und maximalem Armdurchgang
FÜR DIE PRAXISGERECHTE FERTIGUNG VON
CONTAINERSÄCKEN UND FÜR GEOTEXTILIEN**



80700CD3

mit

Pedestal PN382A854L oder

Pedestal PN382G132 oder

Nähtisch UN382G132

ROBUST • LEISTUNGSSTARK • ZUVERLÄSSIG • SCHNELL



ZWEINADEL-ZWEILINIEN- DOPPELKETTENSTICHMASCHINE mit Ober- und Untertransport

STICHLÄNGE:	6 bis 12 mm
STANDARDSTICHLÄNGE:	10 mm
NÄHGUTDURCHGANG:	bis 18 mm
STANDARDNADELN:	9848G300/120
MAX. DREHZAHL:	1400 Stiche / Min. (abhängig von der Nähoperation)
NAHTBILD:	(401.401) SSa-2
NADELABSTAND:	7,2 mm (versetzt)

Maschinen- typ	Beschreibung	Anwendung	Nähfaden für Nadel und Greifer	Erforderliche Arbeitsplätze
80700CD3	<p>Zweinadel-Zweiliniendoppelkettenstichmaschine mit Ober- und Untertransport links der Nadeln. Ohne Fadenkettenabschneider.</p> <p>Antrieb für Obertransport im Gehäuse, dadurch maximaler Armdurchgang.</p> <p>Ohne eingebaute elektropneumatisch betätigte Drückerfuß- und Obertransporteur-liftung, ohne pneumatischer Drückerfußfeder.</p> <p>Führungen für Polypropylen-Dichtungskordel von oben und / oder unten zum Abdichten der Nadeleinstiche der linken Nadel.</p>	<p>Besonders geeignet zum Annähen von Einfüll- und Auslaufstutzen und zum Einnähen der Deckel an Containersäcken.</p> <p>Müheloses Überqueren von Seitennähten und Gurtbänder.</p> <p>Sowie geeignet für schnelles, gleichmäßiges Nähen aller Arten von Geotextilien.</p> <p>Nur mit Elektronik-Antrieb: Stopps einstellbar in Nadelhoch- und Nadel-tiefstellung bei gleichzeitigem Anheben des Drückerfusses und Obertransporteurs.</p>	Polypropylen-garn, 4000 Denier (eingenäht)	<p>PN382A854L Pedestal mit kupp-lungslosem Elektronik-Antrieb. Elektro-pneumati-sche Drücker-fußliftung.</p> <p>PN382G132 Pedestal mit Kupp-lungsmotor (keine Nadelpositionierung). Mechanische Drückerfußliftung durch Pedal.</p> <p>UN382G132 Nähtisch mit Kupp-lungsmotor (keine automatische Nadelpositionierung). Mechanische Drückerfußliftung durch Pedal.</p>

Änderungen vorbehalten © Union Special GmbH

Union Special GmbH
Raiffeisenstraße 3
D-71696 Möglingen / Deutschland
Tel: +49 (0)7141/247-0, Fax: +49 (0)7141/247-100
www.unionspecial.de

Union Special, LLC.
One Union Special Plaza
Huntley, IL 60142, USA
Phone: 847/ 669 4500, Fax: 847/ 669 4239
www.unionspecial.com

02_11_de