

**EINNADEL DOPPELKETTENSTICHMASCHINE  
FÜR DIE PRAXISGERECHTE FERTIGUNG VON  
CONTAINERSÄCKEN**



**80800CH  
mit  
Pedestal PN382A854L oder  
Pedestal PN382G132 oder  
Nähtisch UN382G132**

## EINNADEL DOPPELKETTENSTICHMASCHINEN

**STICHLÄNGE:** 6,5 bis 11 mm  
**STANDARDSTICHLÄNGE:** 10 mm  
**NÄHGUTDURCHGANG:** bis 17 mm  
**STANDARDNADEL:** 9848G 250/100  
**FÄDEN:** zwei, 2500 Denier (eingenäht)  
**MAX. DREHZAHL:** 1800 Stiche / Min. (abhängig von der Nähoperation)  
**NAHTBILD:** 401 SSa-1

Maschinen- typ	Beschreibung	Anwendung	Nähfaden für Nadel und Greifer	Erforderliche Arbeitsplätze
80800CH	<p>Einnadel Doppelkettenstichmaschine mit eingebautem Fadenkettenabschneider und Untertransport.</p> <p>Führungen für Polypropylen-Dichtungskordel von oben zum Abdichten der Nadel-einstiche.</p> <p>Stichplatte 80724C mit Dichtkordelführung von unten gegen zusätzliche Bestellung und Berechnung.</p>	<p>Zum Annähen der Einfüll- und Entleerungsstutzen an Containersäcken.</p> <p>Kein Übernähen von dicken Quernähten möglich</p> <p>Nur mit Elektronik-Antrieb: Stopps einstellbar in Nadelhoch- und Nadeltiefstellung bei gleichzeitigem Anheben des Drückerfußes.</p>	<p>Polypropylen-garn, 1000 bis 4000 Denier</p>	<p>PN382A854L Pedestal mit kupp- lungslosem Elektro- nik-Antrieb. Elektropneumati- sche Drückerfußlif- tung.</p> <p>PN382G132 Pedestal mit Kupp- lungsmotor (keine Nadelpositionie- rung). Mechanische Drük- kerfußliftung durch Pedal.</p> <p>UN382G132 Nähtisch mit Kupp- lungsmotor (keine automatische Na- delpositionierung). Mechanische Drük- kerfußliftung durch Pedal.</p>

Änderungen vorbehalten © Union Special GmbH

Union Special GmbH  
 Raiffeisenstraße 3  
 D-71696 Möglingen / Deutschland  
 Tel: +49 (0) 71 41 / 247-0, Fax: +49 (0) 71 41 / 247-100  
 www.unionspecial.de

Union Special Corporation  
 One Union Special Plaza  
 Huntley, IL 60142, USA  
 Phone: 847/ 669 4500, Fax: 847/ 669 4239  
 www.unionspecial.com

01\_11\_de