

**EINNADEL-ZWEIFADEN-ÜBERWENDLICH-NÄHMASCHINEN
MIT UNTER- UND OBERTRANSPORT**

**NÄHMASCHINEN MIT HOHEM NADELHUB
FÜR HOHE NAHTFESTIGKEIT BEIM NÄHEN VON SEITEN-
NÄHTEN AN CONTAINERSÄCKEN**



**81500B oder 81500BA
mit Nähtisch
UN380A854L oder
UN380G132**

**81500B2 oder 81500BA2
mit Nähtisch
UN380A854 oder
UN380G132**

EINNADEL-ZWEIFADEN-ÜBERWENDLICH-NÄHMASCHINEN mit Unter- und Obertransport

STICHLÄNGE:	6,3 bis 13 mm
STANDARD-STICHLÄNGE:	10 mm
NÄHGUTDURCHGANG:	bis 19 mm (abhängig von der Nahtbreite)
STANDARD-NADEL 81500B, B2:	9859G 300/120
STANDARD-NADEL 81500BA, BA2:	9859G 430/172
MAXIMALE DREHZAHL:	1400 Stiche / Min. (abhängig von der Nähoperation)
NAHTBILD :	502 SSa-1

Maschinen- klasse	Beschreibung	Anwendung	Nähfäden für Nadel und Greifer	Erforderliche Arbeitsplätze
81500B 81500BA	Einnadel-Überwendlich-Nähmaschine mit Unter- und Obertransport. Standard Überwendlichnahtbreite: 19 mm, Nähgutdurchgang 16 mm. Teile für folgende Nahtbreiten beigelegt: Führungen für Dichtungskordel von oben und / oder unten zum Abdichten der Nadel-einstiche sind zusätzlich erhältlich (Extra-bestellung).	Zum verschiebungsfrei- en Zusammennähen von schweren Sackmateria- lien.	Polypropy- lengarn 4000 Denier, (eingenäht)	UN380A854L Nähtisch für nicht versenkte Aufstellung der Nähmaschi- ne mit kupplungslosem Elektronik-Antrieb. Elektropneumatische Drückerfußlifung. UN380G132 Nähtisch für nicht versenkte Aufstellung der Nähmaschi- ne mit Kupplungsmotor. Mechanische Drückerfußlif- ung über Pedal.
81500B2 81500BA2	Einnadel-Überwendlich-Nähmaschine ohne jeglichen Fadenkettenabschneider. Unter- und Obertransport. Standard Überwendlichnahtbreite: 19 mm, Nähgutdurchgang 16 mm. Teile für folgende Nahtbreiten beigelegt: 10, 12 und 15 mm, Nähgutdurchgang 19 mm Elektropneumatisch angetriebene Drücker- fuß- und Obertransporteurlifung. Pneumatische Drückerfußfeder Führungen für Polypropylen-Dichtungs- kordel von oben und / oder von unten zum Abdichten der Nadeleinstiche.	Zum verschiebungsfrei- en Zusammennähen von schwerem CONTAINER- SACK-Polypropylen- gewebe. Stopps einstellbar in Nadelhoch- und -tief- stellung bei gleichzeiti- gem Anheben des Drü- ckerfußes und Ober- transporteurs.	Polypropy- lengarn 4000 Denier, (eingenäht)	UN380A854 Nähtisch für nicht versenkte Aufstellung der Nähmaschi- ne mit kupplungslosem Elektronik-Antrieb. UN380G132 Nähtisch mit Kupplungsmo- tor. (Pneumatische Drücker- fußlifung über Pedal).

Union Special ist seit vielen Jahren als Hersteller von robusten langlebigen Nähmaschinen für die Fertigung von Containersäcken (FIBCs) bekannt. Als ein führender Partner dieser Branche ist es für uns eine Verpflichtung, Ihnen das Beste zu liefern. Mit den Maschinen **81500B, BA, B2 und BA2** bieten wir Ihnen ein Optimum aus unserer langjährigen Erfahrung an.

- **Hohe Nahtfestigkeit**
- **Hoher Nähgutdurchgang**
- **Geringer Garnverbrauch**
- **Leichte Handhabung**
- **Hohe Nähgeschwindigkeit**
- **Einfache Wartung**
- **Transportsicherheit**
- **Geringer Verschleiß**

Änderungen vorbehalten © Union Special GmbH